ITEK
SIÈGES DE BUREAU

FICHE TECHNIQUE

KARL - RÉF. 2704

Siège bureautique synchrone blocable 5 positions

Réglage de tension automatique

Translation d’assise

Dossier réglable en hauteur par crémaillère « up and down »

Lift. Pied nylon

24 coloris disponibles sur commande

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu’à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg

Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

5 ans dans des conditions d’utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d’une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisation au prorata.
N’est pas comprise l’usure de la tapisserie

Coloris

Normes

EN 1335

Fabriqué en Italie

Accessoires

Paire d'accoudoirs réglables 4D
Réf. 1684

Piétement aluminium poli 9980
Réf. 9980

Jeu de 5 roulettes sol dur
Réf. 10208

Description technique

STRUCTURE
ASSISE
Support en portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, ép. 5mm, avec barres métalliques internes.
Contre-coque en polypropylène injecté (ép. 30/10) fixée par vis et insert sur support.
DOSSIER
Support en polypropylène nervuré injecté, de forme anatomique.
Contre-coque en polypropylène injecté (ép. 30/10), clipsée sur le support

GARNISSAGE
ASSISE
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 40 kg/m3, épaisseur 65 mm. Colle à base d'eau, non polluante.
DOSSIER
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m3, épaisseur 40 mm. Colle à base d'eau, non polluante.

REVÊTEMENT
ASSISE
Tissu cousu et agrafé au support portant
DOSSIER
Tissu agrafé au support portant

LIAISON
Assise/dossier, par lame en acier spécial (épaisseur 60/10), largeur 70 mm. Coque semi-rigide de protection en polypropylène.

MÉCANISME
Système synchrone, blocable 5 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur par manivelle latérale. Réglage de la profondeur d'assise, course 50 mm. Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 130 mm, répondant aux normes DIN 4550/4551. Lift KGS classe 3.

PIÉTEMENT
Piétement pyramidal 5 branches en nylon, chargé en fibres de verre - 68 mm.
Roulettes autofreinées doubles galets en polyamide de diamètre 50 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

ENVIRONNEMENT
Le siège est composé à 50% de matière première recyclée, et est recyclable à 90%.

Dimensions

							
105/124	68	48/61	53	44	48	62	

Poids
15,4 kg

Volume
0,25 m3